


EGF STE I
Serie
Wertschutzschränke Euro-/VdS-Klasse 1



ESSENER
GELDSCHRANK
FABRIK



Versicherungseinstufung*

Privater Bereich: bis 65.000 €

Gewerblicher Bereich bis 20.000 €

(*unverbindliche Richtwerte der Schadensversicherer)

Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Garantierter Mindestwiderstandswert 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
- 4-wandige Türkonstruktion mit einer Gesamttürstärke von 125 mm
- Allseitiger Feuerschutz nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- Sämtliche Schränke – bis 1000 kg – sind für eine Bodenverankerung vorgerüstet
- Türanschlag DIN rechts

Verschlussystem

- Die Tür wird über ein Baskül-Zentralriegelwerk mit 35 mm Ø starken Riegelbolzen 3-seitig verriegelt
- Das durch ein spezielles Notverriegelungssystem und Panzerplatten geschützte Riegelwerk wird durch ein Doppelbart-Sicherheitsschloß verschlossen
- Die Bandseite wird durch Hintergreifbolzen gesichert

Standardverschluss

- Doppelbart-Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln

Verschlussvarianten

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloß anstelle Schlüsselschloß
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloß zusätzlich zum Schlüsselschloß
- Elektronische Tastenschlösser in verschiedenen Ausführungen

Standardeinrichtung

- In der Höhe verstellbare Fachböden

Sondereinrichtungen

- Tresorfächer in verschiedenen Standardgrößen bzw. nach Vorgabe

Standardlackierung

- RAL 7035 lichtgrau-struktur
- Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich

Technische Daten

Baureihe	Modell	Aussenmaße* (in mm H x B x T)	Innenmaße (in mm H x B x T)	Volumen (in Liter)	Gewicht (kg)	Böden
STE I	650	650 x 550 x 500	500 x 385 x 300	58	200	1
STE I	655	650 x 700 x 550	500 x 535 x 350	93	200	1
STE I	662	650 x 700 x 620	500 x 535 x 420	112	200	1
STE I	850	800 x 550 x 500	650 x 385 x 300	75	200	1
STE I	855	800 x 700 x 550	650 x 535 x 350	121	200	2
STE I	862	800 x 700 x 620	650 x 535 x 420	146	200	2
STE I	1055	1050 x 700 x 550	900 x 535 x 350	168	300	2
STE I	1062	1050 x 700 x 620	900 x 535 x 420	202	300	2
STE I	1255	1200 x 700 x 550	1050 x 535 x 350	196	300	2
STE I	1262	1200 x 700 x 620	1050 x 535 x 420	236	300	2
STE I	1562	1500 x 850 x 620	1350 x 685 x 420	388	370	3
STE I	1862	1850 x 850 x 620	1700 x 685 x 420	489	450	4

(*Durch die Beschläge erhöht sich die Aussentiefe um 60 mm.)

Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57
45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04

Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358
45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60

