


Serie **EGF SEKUR EN 5/5KB**
Wertschutzschränke Euro-/VdS-Klasse 5/5 KB



ESSENER
GELDSCHRANK
FABRIK

Serie EGF SEKUR EN 5/5KB

Wertschutzschränke Euro-/VdS-Klasse 5/5 KB



ESSENER
GELDSCHRANK
FABRIK

Versicherungseinstufung*

SEKUR EN 5:

Privater Bereich auf Anfrage
Gewerblicher Bereich bis 250.000 €

SEKUR EN 5 KB:

Privater Bereich auf Anfrage
Gewerblicher Bereich bis 375.000 €

(*unverbindliche Richtwerte der Schadensversicherer)

Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Geprüfte, mehrwandige Stahlkonstruktion mit Spezialarmierung und typbezogener Sicherheitsarmierung für höchste Widerstandsgrade
- Die KB-Ausführung mit zusätzlicher Spezialarmierung gegen Angriffe mit dem Diamantkronenbohrer
- Garantierter Mindest-Widerstandswert 180/270 RU gegen Angriffe mit schweren mechanisch, elektromechanisch und/oder manipulativ wirkenden Einbruchswerkzeugen (KB – Zusätzlicher Schutz mit 1000 RU gegen Angriffe mit dem Diamantkronenbohrer)
- Sämtliche Schränke - bis 1000 kg Eigengewicht - sind für eine Bodenverankerung vorgeüstet
- Vorrüstung für den Anschluß an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Verschlusssystem

- 4-seitig schließendes Zentralriegelwerk das mittels Drehgriff betätigt wird
- Schweiß- und Schneidbrennsicherung serienmäßig
- Schutz des Riegelwerkes durch zusätzliche Spezialpanzerung

Standardverschluss

- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

Verschlussvarianten

- Elektronische Hochsicherheitsschlösser in verschiedenen Ausführungen

Standardeinrichtung

- In der Höhe verstellbare Fachböden

Sondereinrichtungen

- Ausziehbare Fachböden
- Tresorfächer in verschiedenen Standardgrößen bzw. nach Vorgabe
- Kundenmietfächer

Standardlackierung

- RAL 7035 lichtgrau-struktur
- Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich

Technische Daten

Baureihe	Modell	Aussenmaße (in mm H x B x T*)	Innenmaße (in mm H x B x T)	Volumen (in Liter)	Gewicht (kg)	Türanschlag
SEKUR 5 (KB)	5220	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	220	930	rechts od. links
SEKUR 5 (KB)	5270	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	270	1050	rechts od. links
SEKUR 5 (KB)	5330	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	330	1210	rechts od. links
SEKUR 5 (KB)	5440	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	440	1490	rechts od. links
SEKUR 5 (KB)	5550	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	550	1770	rechts od. links
SEKUR 5 (KB)	5800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	800	2200	rechts od. links
SEKUR 5 (KB)	5800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	800	2240	zweiflügelig
SEKUR 5 (KB)	51050	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	1050	2680	zweiflügelig

(*Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.)

Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57
45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04

Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358
45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60

