



ESSENER  
GELDSCHRANK  
FABRIK

Serie **EGF AT TACHÉ**  
Wertschutzraumtür Euro -/ VdS - Klasse 3



### Versicherungseinstufung\*

Privater Bereich bis 200.000,00 €  
Gewerblicher Bereich bis 100.000,00 €

(\*unverbindliche Richtwerte der Schadensversicherer)

### Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Garantierter Mindest-Widerstandswert 120 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
- Typgeprüfte, mehrwandige Konstruktion
- Schwere Standard-Stahlzarge für 240 mm Wandstärke
- Wahlweise ist die Zarge zum andübeln oder einbetonieren oder zum anschweißen ausgeführt
- Türöffnungswinkel 180°
- Aufschlagsart der Türen wahlweise in DIN-rechts oder DIN-links
- Die Standardschwelle von 9 mm ist absenkbar für die ungehinderte Zufahrt mittels Aktenwagen oder Hubstapler
- Wertraumtüren mit anderen Maßen auf Anfrage

### Verschlussystem

- 3-seitig ausschließendes Zentralriegelwerk das mittels Drehgriff betätigt wird
- Durchlaufende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Schlösser und Sperrstellen werden durch hochwertige Bohrschutzplatten geschützt
- Sperrvorrichtung gegen gewaltsames Öffnen der Tür

### Standardverschluss

- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

### Verschlussvarianten

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Schlüsselschloss
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich zum Schlüsselschloss
- Elektronische Tastenschlösser in verschiedenen Ausführungen

### Tagestüren

- mechanisch oder elektrisch
- in Dreh- oder Schiebeausführung
- Glas- oder Gittertür
- mit Sicherheitsschloss

### Türanschlagbegrenzer

- besonders stabile Ausführung für die Wandmontage

### Alarmvor-/ Alarmausrüstung

- verdeckte Kabelzuführung durch das mittlere Türband
- Montageplatte für den Einbau eines bauseitigen Körperschallmelders
- Türstellungsmelder, Riegelschaltkontakt und Verteiler

### Standardlackierung

- RAL 7035 lichtgrau-struktur
- Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich

### Technische Daten

Baureihe	Modell	Aussenmaße (in mm H x B)	Maueröffnung (in mm H x B)	Lichter (in mm H x B)	Durchgang (in mm H x B)	Gewicht (kg)
<b>Schraubzarge</b>						
ATTACHÉ	WST 1	2101 x 1145	2069 x 1081	1970 x 900		760
ATTACHÉ	WST 2	1731 x 1045	1699 x 981	1600 x 800		600
<b>Anputzzarge</b>						
ATTACHÉ	WST 1	2101 x 1145	2081 x 1050	1970 x 900		600
ATTACHÉ	WST 2	1731 x 1045	1711 x 950	1600 x 800		465
<b>Tresorbaulemente</b>						
ATTACHÉ	WST 1	2101 x 1145	2069 x 1081	1970 x 900		760
ATTACHÉ	WST 2	1731 x 1045	1699 x 981	1600 x 800		600

### Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27    Telefon: 0049 (0)201 28 60 57  
45138 Essen        Telefax: 0049 (0)201 28 21 04  
Besuchen Sie uns auch im Internet unter [www.egf.de](http://www.egf.de)

### Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29    Telefon: 0049 (0)201 74 99 358  
45144 Essen        Telefax: 0049 (0)201 74 16 60