


ESSENER
GELDSCHRANK
FABRIK

TRESORTÜREN



TRESORTÜREN

Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Garantierter Mindest-Widerstandswert gegen schwere, mechanisch, elektromechanisch und/oder manipulativ wirkende Werkzeuge
- in der KB-Ausführung mit zusätzlicher Spezialarmierung gegen Angriffe mit dem Diamantkronbohrer
- in der Ex-Ausführung mit zusätzlichem Schutz gegen Sprengladungen
- Türleibungen in verschiedenen Stärken – zum Einbau in Massiv- oder Modultresorräumen
- Aufschlagsart der Türen wahlweise in DIN-rechts oder DIN-links
- Türsondergrößen auf Anfrage

Verschlussystem

- Türriegel in massiver Ausführung – über die gesamte Türhöhe reichend
- Duchlaufendes Hintergreifprofil
- Schneid-, Trenn- und Brennsicherung in allen Türausführungen
- Notverriegelungssystem in allen Türausführungen
- Riegelwerkabdecktür mit Manipulationssperre
- Erhöhter Schutz gegen Sprengladungen

Standardverschluss

- bis Euro X. KB:** 1 Doppelbartsicherheitsschloss, 1 mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- ab Euro XI.:** 1 Doppelbartsicherheitsschloss, 2 mechanische Zahlenkombinationsschlösser

Verschlussvarianten

- elektronische Hochsicherheitsschlösser in verschiedenen Ausführungen
- Notschloss-System
- Überfallschloss

Tagestüren

- mechanisch oder elektrisch betrieben
- in Dreh- oder Schiebeausführung
- Glastür oder Gittertür
- mit Sicherheitsschloss

Türanschlagsbegrenzer

- besonders stabile Ausführung für die Wandmontage

Alarmvorrüstung bzw. Alarm-ausrüstung

- verdeckte Alarmkabelzuführung
- Montageplatte für den Einbau eines bauseitigen Körperschallmelders
- Türstellungsmelder, Riegelschaltkontakt und Verteiler

Technische Daten

Modell	Sicherheitsstufe ECB+S	Gesamtgewicht (kg)	Türstärke (mm)	lichtes Durchgangsmaß H x B (mm)
Excelsior	Euro V ⁵	1350	215	1970 x 900
Excelsior	Euro VI ⁵	1350	215	1970 x 900
Excelsior	Euro VII ⁵	1350	215	1970 x 900
Goliath	Euro V	1570	290	1970 x 900
Goliath	Euro VI	1570	290	1970 x 900
Goliath	Euro VII	1570	290	1970 x 900
Goliath	Euro VIII	1570	290	1970 x 900
Goliath	Euro IX	1570	290	1970 x 900
Goliath	Euro IX KB ¹	1570	290	1970 x 900
Atlas	Euro X	2700	415	1970 x 900
Atlas	Euro X KB ²	2700	415	1970 x 900
Atlas	Euro XI	2700	415	1970 x 900
Atlas	Euro XI KB ³	2700	415	1970 x 900
Atlas	Euro XII	2700	415	1970 x 900
Atlas	Euro XII KB ⁴	2700	415	1970 x 900
Mammut	Euro XIII KB	4320	540	1970 x 900

versicherbar wie: ¹EURO X / ²EURO XI / ³EURO XII / ⁴EURO XIII / ⁵ ohne EX -Zulassung
(*Auf Wunsch sind alle Sicherheitsstufen auch mit geprüftem Explosionsschutz lieferbar.)

Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57
45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04

Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358
45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60

