Serie EGF SEKUR EN 4/4KB Wertschutzschränke Euro-/VdS-Klasse 4/4KB









Versicherungseinstufung*

SEKUR EN 4:

Privater Bereich bis 375.000 € Gewerblicher Bereich bis 150.000 €

SEKUR EN 4 KB:

Privater Bereich auf Anfrage Gewerblicher Bereich bis 250.000 € (*unverbindliche Richtwerte der Schadensversicherer)

Sicherheitsmerkmale und Konstruktion

- Geprüfte, mehrwandige Stahlkonstruktion mit Spezialfüllung und typbezogener Sicherheitsarmierung für höchste Widerstandsgrade
- Die KB-Ausführung mit zusätzlicher Spezialarmierung gegen Angriffe mit dem Diamantkronenbohrer
- Garantierter Mindest-Widerstandswert
 120/180 RU gegen Angriffe mit schweren mechanisch, elektromechanisch und/oder manipulativ wirkenden Einbruchswerkzeugen (KB – Zusätzlicher Schutz mit 1000 RU gegen Angriffe mit dem Diamantkronenbohrer)
- Sämtliche Schränke bis 1000 kg Eigengewicht - sind für eine Bodenverankerung vorgerüstet
- Vorrüstung für den Anschluß an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Verschlusssystem

- 4-seitig schließendes
 Zentralriegelwerk das mittels Drehgriff betätigt wird
- Schweiß- und Schneidbrennsicherung serienmäßig
- Schutz des Riegelwerkes durch zusätzliche Spezialpanzerung

Standardverschluss

- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- · Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

Verschlussvarianten

 Elektronische Hochsicherheitsschlösser in verschiedenen Ausführungen

Standardeinrichtung

• In der Höhe verstellbare Fachböden

Sondereinrichtungen

- Ausziehbare Fachböden
- Tresorfächer in verschiedenen Standardgrößen bzw. nach Vorgabe
- Kundenmietfächer

Standardlackierung

- RAL 7035 lichtgrau-struktur
- Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich



Baureihe	Modell	Aussenmaße (in mm H x B x T*)	Innenmaße (in mm H x B x T)	Volumen (in Liter)	Gewicht (kg)	Türanschlag
SEKUR 4 (KB)	4220	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	220	870	rechts od. links
SEKUR 4 (KB)	4270	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	270	1020	rechts od. links
SEKUR 4 (KB)	4330	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	330	1140	rechts od. links
SEKUR 4 (KB)	4440	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	440	1390	rechts od. links
SEKUR 4 (KB)	4550	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	550	1660	rechts od. links
SEKUR 4 (KB)	4800	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	800	2060	rechts od. links
SEKUR 4 (KB) SEKUR 4 (KB)	4800 41050	1883 x 1110 x 725 1883 x 1415 x 725		800 1050	2100 2510	zweiflügelig zweiflügelig

(*Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.)

Produktion und Verwaltung

Wörthstraße 27 Telefon: 0049 (0)201 28 60 57 45138 Essen Telefax: 0049 (0)201 28 21 04

Vertriebs und Servicezentrum

Freytagstraße 29 Telefon: 0049 (0)201 74 99 358 45144 Essen Telefax: 0049 (0)201 74 16 60